

**RICOH**  
imagine. change.





# MP W7100SP/MP W8140SP

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

## GENERALI

Configurazione:	Console
Procedimento di copiatura/ stampa:	Stampa elettrofotografica
Sorgente carta: di serie:	2 Alimentatore rotolo
Sorgente carta: opzionale:	2 Alimentatore rotolo 250 fogli x 2 cassette carta
Risoluzione:	600 x 600 dpi
Stampa in scala di grigi:	2 livelli
Zoom:	25% - 400% per incrementi di 0,1%
Metodo di taglio:	Taglio formato preimpostato Taglio sincronizzato Taglio variabile
Disco fisso:	320 GB
Alimentazione elettrica:	208 - 240 V, 15 A (max.), 60/Hz
Dimensioni (L x P x A):	1.250 x 755 x 1.193 mm 49,2 x 29,7 x 47"
Peso:	287/295 kg 631,4/649 lbs.

## COPIATRICE

Modo Copia:	Testo, Testo/Foto, Foto, Disegno, Generazione testo, Generazione foto, Originale incollato, Linee sullo sfondo, Evidenziatore
Funzionalità della copiatrice:	Selezione automatica formato carta (APS), Document Server, Riduzione/ingrandimento automatici, Riduzione/ingrandimento automatici dell'utente, Riduzione/ingrandimento preimpostato, Zoom, Ingrandimenti/riduzioni formato, Ingrandimenti/riduzioni direzionali, Ingrandimenti/riduzioni direzionali formato, Ingrandimento fine, Fascicolazione elettronica, Sovrapposizione immagine, Sovrapposizione formato, Negativo/Positivo, Mirroring, Duplica immagine, Ripeti, Copia di prova, Combina immagini, Interruzione lavoro, Codici utente, Codice operatore principale, Programma lavoro (fino a 10 lavori), Regolazione margini - 0 - 200 mm (per incrementi di 1 mm), Modifica immagini - Fronte/Retro/ Sinistra/Destra (0 to +/- 200 mm per 1 incrementi), Margini non stampabili - 5 mm (bordo superiore, bordo inferiore, ogni lato), Cancella bordi, Timbro preimpostato, Timbri preimpostati dell'utente, Timbro data, Timbro pagina, Spegnimento automatico, Modo risparmio energia, Avvio automatico

## STAMPANTE

Scheda del controller:	Integrato
Processore:	1,06 GHz
Velocità di stampa:	10/14 ppm, formato D, lato lungo 5/7 ppm, formato E, lato corto
Risoluzione di stampa:	Fino a 600 dpi
Driver di stampa:	Adobe Postscript HDI
Formati file supportati:	HP-GL, HP-GL2, HP-RTL, TIFF, CALS, JPEG, PostScript, PDF, Microsoft Office, DWG/DWF
Font:	Europei: font (PS3)
Interfacce di rete: standard:	100 base-TX/10 base-T Ethernet USB 2.0
Interfaccia di rete: opzionale:	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/g/n)
Protocolli di rete: standard:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Protocolli di rete: opzionale:	IPX/SPS
Sistemi operativi supportati:	Windows® XPMista/ 7/8.8.1/2003 Server/2008 Server/ 2008R2 Server/2012 Server/2012R2 Server Mac® OS (10.7 o successivo)
Supporto da stampare:	Si (JPEG/TIFF/PDF)
Funzioni della stampante:	Stampa di prova - modalità draft, Stampa riservata, Gestione priorità di stampa, Stampe su Hard Disk (trattenute), Memorizza e stampa, Stampa file PDF con prevenzione della copia non autorizzata, Unidirezionale, WSD Printer, Color Matching, POP, CUD, PDF Direct Print
Lingue supportate:	Inglese, Portoghese brasiliano, Danese, Olandese, Finlandese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese, Coreano, Norvegese, Polacco, Rumeno, Russo, Cinese semplificato, Spagnolo, Svedese, Cinese tradizionale, Turco

## SCANNER

Scansione a colori:	Di serie
Scansione su file multimediale:	Di serie
Supporto da stampare:	Di serie
Velocità di scansione: a colori:	200 mm/s o 0 ips (600 dpi)
Velocità di scansione: b&n:	340 mm/s o 0 ips (600 dpi)
Risoluzioni di scansione:	150 - 600 dpi TWAIN: fino a 1.200 dpi
Modo di scansione: a colori:	Testo/Foto Foto
Modo di scansione: b&n:	Testo Testo/Foto Testo/Line art (impostazione predefinita) Foto Disegno Testo/disegno Scala di grigi
Rilevamento scansione:	Rilevamento automatico Formato carta preimpostato Formato personalizzato
Protocolli di scansione:	Rete: TCP/IP Scan to E-mail: SMTPPOP prima di SMTP Scan to folder: SMBFTPNCIP
Densità immagine:	9 livelli, dal più chiaro al più scuro
Modifica:	Cancellazione bordo Positivo/Negativo Stampa immagine speculare
Impostazioni scanner:	Scan-to-Email (SMTP), Scan-to-Folder (SMB, FTP), Scan-to-URL, Scan-to-USB/SD, Network TWAIN, Scan-to-NCP, Scan-to-Document Server, Modalità di autenticazione, Rotazione

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e/o i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le specifiche tecniche e l'aspetto esteriore dei prodotti potranno essere soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini riprodotte in questa brochure non sono fotografie reali e potrebbero quindi esservi lievi differenze nei dettagli, anche per quanto riguarda i colori. Non tutti i servizi e le soluzioni sono disponibili per tutti i clienti.

Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questa brochure, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l'autorizzazione preventiva scritta di Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

immagine, Impostazione contrasto integrata, Alimentazione continua, Inverti, Impostazioni scansione multipla, Impostazione area di lettura, RGB (24-bit), Grigio, B/N	
Anteprima:	Schermo intero: 18 x 24" Anteprima sezione: 36 x 48"
Formati file:	TIFF multipagina, TIFF pagina singola, PDF multipagina, PDF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF ad alta compressione, PDF/A