

Multifunzione veloci a colori A4

IM C530FB

IM C530F

☑ Copia ☑ Stampa ☑ Scansione ☑ Fax



Processi documentali a prova di futuro

Vorresti aumentare la rapidità del tuo team senza rinunciare alla qualità? Non serve l'ennesimo corso di formazione sul "time management". Oggi esiste un modo molto più intelligente d'incrementare la produttività. Ecco IM C530FB and IM C530F, la linea di dispositivi multifunzione compatti a prestazioni elevate che si occupa di tutti i compiti più faticosi al posto tuo, alla velocità della luce. In questo modo il team si può concentrare su aree e compiti necessari al raggiungimento degli obiettivi invece di dover aspettare che una relazione di numerose pagine sia stampata senza che la carta s'inceppi.

I nuovi dispositivi A4 a colori sono stati studiati appositamente per incrementare la produttività in modo efficace ed efficiente. IM C530FB (modello base) e IM C530F (modello con finisher) ottimizzano i flussi di lavoro digitali attraverso applicazioni e soluzioni su Cloud. Di conseguenza, tutti i processi si svolgono in maniera fluida e senza dispendiose interruzioni né tempi d'attesa.

- Lavoro più rapido: stampa fino a 53 pagine per minuto, riduci i tempi d'attesa e incrementa la produttività.
- Flussi di lavoro digitali ottimizzati: condividi e usa istantaneamente qualsiasi tipo d'informazione grazie alla connessione al Cloud di cui sono dotati gli MFP.
- Funzioni aggiungibili a piacimento: personalizza, gestisci e aggiungi nuove funzionalità al dispositivo in modo facile, grazie al nuovo pannello di controllo touch da 7".
- Risparmio di spazio: IM C530FB e IM C530F sono dispositivi compatti studiati per occupare meno spazio e lasciarne di più alle cose che ti servono.
- Massima produttività: capacità carta fino a 3.250 fogli per realizzare lavori impegnativi senza interruzioni.
- Risparmio di tempo: con IM C530F il lavoro diventa più efficiente perché operazioni manuali, come la separazione e la pinzatura dei documenti, sono automatizzate dalla funzione di finitura standard.
- Operatività rapida e intuitiva: lo Smart Operation Panel da 7" garantisce un'operabilità coerente su diversi dispositivi del nostro portfolio: basta seguire le semplici istruzioni sullo schermo.

Pensa a tutte le cose che sei in grado di fare in una manciata di secondi sullo smartphone. Immaginati ora cosa potrebbe ottenere il tuo team con IM C530FB e IM C530F, stampanti multifunzione ad alta velocità studiati per ottimizzare significativamente i flussi di lavoro e incrementare la produttività.

Ottimizza i flussi di lavoro e incrementa la produttività con il minimo disturbo

Stampa A4 a colori ad alta velocità

IM C530FB e IM C530F, con funzione di finitura standard, riescono a stampare perfettamente fino a 53 pagine per minuto e a produrre fino a 3.250 pagine senza rinunciare alla qualità, grazie al vassoio a grande capacità. L'interfaccia utente offre un'operabilità coerente su numerosi dispositivi del nostro portfolio, per cui una volta imparato a usare uno di essi, è possibile usare tutti gli altri senza difficoltà.



Flussi di lavoro interamente digitalizzati per processi efficaci

I frenetici ambienti lavorativi di oggi richiedono una connessione costante e che le aspettative siano soddisfatte più in fretta possibile.

Nell'era digitale, chi usa IM C530FB e IM C530F è avvantaggiato dalle app per i flussi di lavoro di facile utilizzo che collegano il multifunzione ai servizi Cloud. Inoltre, IM C530FB e IM C530F permettono di limitare l'accesso alle stampe ai soli proprietari dei documenti attraverso l'esclusiva funzione Streamline NX Secure Release. In questo modo è possibile avere il controllo assoluto su chi accede ai documenti, che si tratti di membri del team o di clienti.


Tecnologia a prova di futuro per dare impulso alla crescita della tua azienda

Non serve aggiornare continuamente i dispositivi per ottenere nuove funzionalità.

Con Always Current Technology di Ricoh ricevi immediatamente gli ultimi aggiornamenti per essere sempre un gradino sopra la concorrenza. IM C530FB e IM C530F permettono di scaricare e installare nuove funzioni, applicazioni e aggiornamenti software su richiesta direttamente sul dispositivo. Non importa quanto cambino le necessità della tua azienda, verranno sempre soddisfatte. Non dovrai mai stare ad aspettare che le nuove funzionalità siano aggiornate per stare al passo con i tuoi piani commerciali. La crescita della tua azienda può diventare facilmente a prova di futuro.



Configurazione del prodotto



IM C530FB/IM C530F

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM C530FB	IM C530F
GENERALI		
Configurazione	Desktop	
Procedimento di stampa	Stampa elettrofotografica bicomponente a secco	
Sviluppo	Sviluppo monocomponente non magnetico	
Tecnologia	Sistema di stampa elettrofotografico a raggio laser	
Preriscaldamento	39 secondi	
Velocità prima copia: B/N	4 secondi	
Velocità prima copia: a colori	4,2 secondi	
Velocità di stampa continua	53 ppm	
Memoria: di serie	2 GB	
Memoria: massimo	2 GB	
Memoria Flash	eMMC: 32 GB	
Capacità SPDF	fogli	
Duty cycle	150.000	
Fronte-retro	Sì	
Peso	38 kg	42 kg
Dimensioni: L x P x A	470 x 502,8 x 643,7 mm	470 x 502,8 x 843,7 mm
Alimentazione elettrica	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
COPIATRICE		
Tempo di prima copia	BN: 6,5 secondi, Colore: 6,6 secondi	
Copia multipla	Fino a 999 copie	
Risoluzione	1.200 x 1.200 dpi	
Impostazione modalità colore	Predefinito: modalità bianco e nero Selezione automatica colore (ACS) A colori Bianco e nero Colore singolo:	
Rapporto di riproduzione	400%, 200%, 155%, 141%, 129%, 122%, 121%, 115%, 100%, 93%, 85%, 82%, 78%, 75%, 73%, 71%, 65%, 50%, 25%	
Formato max. originali	Libro: A3, DLT, A4 8 1/4" x 13"(Folio) lato corto A3, DLT, A4	
Zoom	Da 25% a 400% con incrementi del 1%	
Selezione carta	1° cassetto 2° cassetto 3° cassetto (con mobiletto) 4° cassetto (con mobiletto) Vassoio bypass LCT	
STAMPANTE		
Processore	ARM CortexA53 - Dual core 1,2 GHz	
Linguaggio di stampa: standard	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)	
Risoluzione di stampa: massimo	1.200 x 1.200 dpi	
Risoluzione di stampa	PCL5c: 300 dpi, 600 dpi PCL6: 600 dpi, 1.200 dpi PS3: 600 dpi, 1.200 dpi	
Interfacce	Di serie: Unità principale (Ethernet (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T), USB2.0, USB Host 2.0 (solo Dongle 3G), Fax), Bluetooth 4.2, Slot SD card (1 slot supporto memory card SDHC), USB host (Tipo A:1 Porta Supporto memoria flash USB), USB host opzionale (Tipo A:1 Porta Supporto tastiera), USB host opzionale (Tipo Mini B: 1 Porta Supporto NFC card RW), Slot card MicroSD per espansione memoria ROM della operation unit, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Tag NFC (comprende :SO14443 Tipo A, NFC Forum Tipo2 conforme a Tag) Opzione: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Ambienti di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, Ricoh Smart Device Connector	
Ambienti Windows®	Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016	
Ambienti Mac OS	Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic) Macintosh OS X v10.12 o successivo	
Ambienti UNIX	UNIX Sun® Solaris (9), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), SCO OpenServer (5.0.7, 6.0), RedHat® Linux Enterprise (4, 5, 6), IBM® AIX (V6.1, V7.1, V7.2), Citrix XenApp (7.15 o successivo)	
Ambienti SAP®	SAP® R/3®, SAP® S/4®	
Rete/Sistema operativo	Supporto HPTWindows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008R2 (64 bit), Server 2012/R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit), SAP R/3, SAP S/4, Citrix XenApp 7.5 e versioni successive, HP-UX, SCO OpenServer, UNIX Sun® Solaris, IBM AIX PCL6: Windows 7 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008R2 (64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Server 2012/R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit) PS3: Windows 7 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008R2 (64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Server 2012/R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit), Citrix XenApp 7.5 e versioni successive, HP-UX, SCO OpenServer, UNIX Sun® Solaris, IBM AIX	

IM C530FB/IM C530F

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM C530FB	IM C530F
SCANNER		
Sistema di scansione	Sistema operativo: Opzionale, Sistema operativo:	
unidimensionale tramite CMOS	Risoluzione: B/N (Libro, ARDF) A colori (Libro, ARDF)	
Scansione: quadricromia	Modalità di scansione: Standard/Foto/OCR/Archiviazione	
	Regolazione dell'immagine: Luminosità/Contrasto/Soglia/Regolazione Gamma/Modello mezzitoni	
	Sostenitore: Data/Numero pagina/Testo	
Velocità di scansione: SPDF (A4 LEF, 200dpi, BW, a colori)	60-176 g/m ²	60-176 g/m ²
Risoluzione: massimo	1.200 dpi	1.200 dpi
Risoluzione: standard	Di serie: 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi	
	Predefinito: 200 dpi	
Metodo di compressione dati	BN: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), scala di grigi, Colore: JPEG	
Formati file	TIFF pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), JPEG pagina singola (Compressione attiva), PDF pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), PDF pagina singola ad alta compressione (Compressione attiva), PDF/A pagina singola (Compressione attiva, Compressione disattiva), TIFF multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva), PDF multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva), PDF multipagina ad alta compressione (Compressione attiva), PDF/A multipagina (Compressione attiva, Compressione disattiva)	
Modalità di scansione	E-mail, Cartella, Memoria USB, Scheda SD	
Area di scansione: scansione principale	215,9 mm	
Area di scansione: scansione secondaria	SPDF (Area di scansione: scansione secondaria), Libro	
TWAIN di rete		
Modalità di scansione (B/N)	BN Testo/Line Art, BN Testo, BN Testo/Foto, BN Foto, BN scala di grigi	
Modalità di scansione (a colori)	Colore Testo/Foto, Colore Foto lucida, Selezione automatica del colore	
Densità immagine	Automatico/Manuale: Sì (Regolabile in 9 passaggi)	
Modo Batch/SADF	Sì	
Metodo di ricerca dell'indirizzo e-mail nell'Hard Disk	Nome, Indirizzo e-mail	
FAX		
Linee	PSTN, PBX	
Velocità di trasmissione	G3: circa 3 secondi (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 grafico TTI off, trasmissione memoria)	
Velocità modem: massimo	Kbps	
Risoluzione: standard	8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi 8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi	
Metodo di compressione dati	MH, MR, MMR	
Velocità di scansione	46 spm	
Dimensione memoria di pagina	Di serie: 9,7 MB	
Memoria SAF	Standard: 4 MB (circa 320 pagine)	
Codice SID (ID mittente)	Sì	
Programmazione da OMR	No	
Specifiche telefono	Ricevitore/telefono Altoparlante monitor Selezione diretta Trasmissione a toni Pausa Selezione toni/impulsi Selezione modo ricezione Tempo di attesa risposta automatica Rilevamento linea occupata	
GESTIONE CARTA		
Formato carta	Cassetti carta di serie (A4, A5, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, Busta DL), Cassetti carta opzionali (A4, A5, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, C5, Buste), 550 fogli (A4), Vassoio bypass (A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Half Letter, Executive, Foolscap, Monarch, C5, C6, Busta DL, Formati carta personalizzati)	
Alimentazione carta: di serie	550 fogli	
Alimentazione carta: bypass (di serie)	150 fogli	
Alimentazione carta: opzione	Cassetto carta: 550 fogli LCT2.000 fogli	
Alimentazione carta: massimo	3.250 fogli	
Uscita carta: di serie	400 fogli	500 fogli
Grammatura carta 60 - 220 g/m ²	60 - 220 g/m ²	-
Grammatura carta Cassetti opzionali:	60-176 g/m ²	60 - 220 g/m ²
Grammatura carta Cassetto opzionale (LCT):	60 - 220 g/m ²	60-176 g/m ²
Grammatura carta Bypass:	60 - 176 g/m ²	60 - 220 g/m ²
Grammatura carta Fronte-retro:		60 - 176 g/m ²
Tipi di carta	Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale 1-3, Carta intestata, Busta, Carta patinata, Carta di spessore medio, Carta spessa 1, Carta spessa 2	

IM C530FB/IM C530F

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM C530FB	IM C530F
Autenticazione		
Autenticazione Windows		
Autenticazione LDAP		SI, Kerberos (SI)
Funzioni di sicurezza		
Crittografia:	Crittografia password di autenticazione, Comunicazione SSL, SMTP over SSL/TLS, TLS (Transport Layer Security), Wireless Lan (WEP), Wireless Lan (WPA), Wireless Lan (11i)	
Altri:	Protocolli di rete attivo/disattivo, Filtro IP (controllo accesso), Tipo di maschera per la copia/sicurezza dei dati per la copia, Unità sicurezza copia dati	
AMBIENTE		
Assorbimento elettrico: max.	< 1.650 W	
Assorbimento elettrico: in funzionamento B&N	578 W	
Assorbimento elettrico: in funzionamento a colori	Assorbimento elettrico: in funzionamento BN	
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 99,8 W	
Assorbimento modalità riposo	Inferiore a 0,75 W	
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)	0,73 kWh/settimana	
Audio	Livello potenza sonora: Standby/risparmio energetico (30 dB/30,4 dB), Stampa (dB), Copia (Valore nominale) Livello pressione sonora: Standby/risparmio energetico (dB), Stampa (dB)	
Norme di sicurezza	Standard ambientale: Standard ambientale: , Canada Ecologo®	
Valutazioni d'uso e di durata	APV: massimo: 10.000 stampe Servizio: 120.000 stampe Durata stimata: 5 anni o 600.000 stampe	

* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.

OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER

4 cassette da 4x550 fogli	Formati carta: (A4, A5, B5), Grammatatura carta: (60-220 g/m ²)
LCT da 2.000 fogli	Formato carta: (A4, Formato carta.), Grammatatura carta: (60-176 g/m ²)

ALTRE OPZIONI

Supporto con rotelle, Interfaccia IEEE 802.11 a/g/n, lettore schede NFC, Blocco cassette carta

MATERIALI DI CONSUMO

Kit iniziale cartucce toner	Nero: 7.500 stampe Ciano: 4.500 stampe Magenta: 4.500 stampe Giallo: 4.500 stampe
Cartuccia nero	20.500 stampe
Cartuccia: ciano/magenta/giallo	18.000 stampe
Gruppo fotoconduttore/unità sviluppatore	Nero: 60.000 fogli Ciano/magenta/giallo: 60.000 fogli
Unità di fusione	240.000 fogli
Vaschetta recupero toner	30.000 fogli

La durata dei consumabili è calcolata su lavori di 3 pagine con copertura del 5% A4.

Bluetooth



WiFi CERTIFIED



Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100

www.ricoh.it

REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.

RICOH
imagine. change.

Tutti i marchi e/o i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le specifiche tecniche e l'aspetto esteriore dei prodotti potranno essere soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini riprodotte in questa brochure non sono fotografie reali e potrebbero quindi esservi lievi differenze nei dettagli, anche per quanto riguarda i colori. Non tutti i servizi e le soluzioni sono disponibili per tutti i clienti. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questa brochure, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l'autorizzazione preventiva scritta di Ricoh Europe PLC.