

RICOH
IM 600F
IM 600SRF



Soluzioni aziendali intelligenti

I dispositivi IM 600F e IM 600SRF di Ricoh sono funzionali e sempre attuali. Attraverso il collegamento al Cloud si adattano perfettamente alle molteplici esigenze aziendali.

Multifunzione 4-in-1 abilitati per il cloud

- Stampa, copia, scansione e fax
- Scansione in un unico passaggio
- Finisher per pinzatura interno (IM 600SRF)
- Periodici aggiornamenti automatici del firmware

Questi versatili multifunzione 4-in-1 offrono le funzioni di copia, stampa, scansione e invio fax. Sono inoltre abilitati per il cloud. L'alimentatore di serie a singolo passaggio SPDF (Single Pass Document Feeder) acquisisce gli originali fronte-retro con un unico passaggio caricandoli poi su servizi cloud come DropBox™ e Sharepoint™. Il dispositivo IM 600SRF è inoltre dotato di un finisher interno compatto che fascicola e pinza i documenti multipagina.

Smart Operation Panel di grandi dimensioni

- Interfaccia utente intuitiva
- App smart per risparmiare tempo
- Autenticazione sicura
- Ricoh Smart Integration



Lo Smart Operation Panel assiste gli utenti. E' possibile connettersi al multifunzione e stampare/acquisire i documenti utilizzando lo smartphone o il tablet. I documenti riservati possono essere protetti con l'inserimento di password e bloccati in attesa del rilascio. E con l'autenticazione con un solo tocco, la sicurezza delle informazioni è garantita. Lo Smart Operation Panel supporta anche l'utilizzo di soluzioni per il workflow aziendale, come Streamline NX. Infine, la piattaforma Ricoh Smart Integration consente di scaricare nuove applicazioni per adattarsi ai molteplici requisiti aziendali.



L'elevata produttività di questi multifunzione A4 monocromatici soddisfa i requisiti di stampa più impegnativi in termini di velocità e volume. La prima impeccabile stampa a 1.200 dpi viene effettuata in soli 6 secondi. I documenti multipagina invece vengono stampati alla straordinaria velocità di 60 pagine al minuto. L'eccezionale durata del tamburo garantisce prestazioni affidabili, riducendo al minimo le manutenzioni. Anche le interruzioni sono molto rare, grazie alla capacità di passare automaticamente e senza interruzioni da un cassetto all'altro.

Prestazioni affidabili e produttività elevata

- Risoluzione di 1.200 dpi
- Velocità di stampa pari a 60 ppm
- Capacità 2.600 fogli (max.)
- Manutenzione ridotta grazie al tamburo a lunga durata

RICOH IM 600F/IM 600SRF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 600F	IM 600SRF
GENERALI		
Preriscaldamento		25,4 secondi
Velocità prima copia: B/N		2,4 secondi
Velocità di stampa continua		60 ppm
Memoria: di serie		2 GB
Memoria: massimo		2 GB
Disco fisso: standard		320 GB
Peso	29 kg	40 kg
Dimensioni: L x P x A	480 x 539 x 644 mm	480 x 543 x 740 mm
Alimentazione elettrica		220 - 240 V, 50 - 60 Hz
COPIATRICE		
Copia multipla		Fino a 999 copie
Risoluzione		600 x 600 dpi
Ingrandimento/riduzione		50 - 200%
Zoom		Da 25% a 400% con incrementi del 1%
STAMPANTE		
Processore		Processore Intel® Apollo Lake 1,3 GHz
Linguaggio di stampa: standard		PCL5e, PCL6(XL), PostScript® 3™ (emulazione), PDF Direct (emulazione)
Linguaggio di stampa: opzionale		Adobe® PostScript® 3™ originale
Risoluzione di stampa: massimo		1.200 x 1.200/1 bit
Protocollo		TCP/IP, IPX/SPX
Sicurezza		WEP, WPA, WPA2
Interfaccia: standard		Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host tipo A, USB Host Tipo Mini B, Bluetooth, Interfaccia USB Host, Dispositivo USB 2.0, Slot SD, Slot supporto USB, Slot scheda Micro SD, Tag NFC
Interfacce: opzionali		IEEE 1284 bidirezionale Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Server dispositivo USB opzionale
Ambienti di stampa mobile		Apple AirPrint, Mopria®, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector
Protocolli di rete		TCP/IP (IP v4, IP v6)
Ambienti Windows®		Windows® 7, Windows 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2019
Ambienti Mac OS		Macintosh OS X Native v10.8 o successivo
Ambienti UNIX		UNIX Sun® Solaris (10), HP-UX (11.x, 11i v2, 11i v3), 5.0.7, 6.0, 6.x, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX (V6.1, V7.1), 7.5
Ambienti SAP®		SAP® R/3®
SCANNER		
Simplex:		BN60 ipm ColoreBN
- gfm ²		BN40 ipm ColoreBN
Risoluzione: massimo		1.200 dpi
Metodo di compressione dati		BN: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), scala di grigi - Colore: JPEG Colore: JPEG
Formati file		TIFF pagina singola, JPEG pagina singola, PDF pagina singola, PDF pagina singola ad alta compressione, PDF/A pagina singola, TIFF multipagina, PDF multipagina, PDF multipagina ad alta compressione, PDF/A multipagina
Modalità di scansione		E-mail, Cartella, Memoria USB, Scheda SD, E-mail, cartella, memoria USB
FAX		
PSTN, PBX		
Compatibilità		G3 ITU-T (CCITT)
Velocità di trasmissione		secondi
Velocità modem: massimo		Kbps
Risoluzione: standard		8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi
Metodo di compressione dati		MH, MR, MMR, JBIG, MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di scansione		61 spm
Dimensione memoria di pagina		Di serie: 4 MB Con memoria SAF opzionale: 8 MB
Memoria SAF		Standard: 4 MB (circa 320 pagine) Opzionale: 60 MB (circa 4.800 pagine)
GESTIONE CARTA		
Formato carta		A4, A5, A6, B5, B6
Alimentazione carta: di serie		600 fogli
Alimentazione carta: massimo		2.600 fogli
Uscita carta: di serie		500 fogli
Uscita carta: massimo		500 fogli
Grammatura carta		64 - 120 gfm ²
Tipi di carta		Carta comune, Carta riciclata, Carta speciale, Carta colorata, Carta intestata, Carta prestampata, Carta da lettera, Busta, Etichette, Lucidi

RICOH IM 600F/IM 600SRF

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

	IM 600F	IM 600SRF
AMBIENTE		
Assorbimento elettrico: max.	< 1.500 W	< 1.500 W
Assorbimento in funzionamento	758 W	749 W
Assorbimento modalità pronto	Inferiore a 88 W	Inferiore a 93,8 W
Assorbimento modalità riposo		Inferiore a 0,65 W
TEC* (Consumo Elettrico Tipico)		0,84 kWh/settimana
* Valore di riferimento basato su metodo di test ENERGY STAR ver. 3.0.		
SOFTWARE		
@Remote, Streamline NX v3 (solo gestione del dispositivo), Device Manager NX		
OPZIONI CASSETTI/VASSOI DI ALIMENTAZIONE ED USCITA FOGLI E FINISHER		
4 cassette carta da 500 fogli		
Finisher pinzatore interno 50 fogli (IM 600SRF)		
ALTRE OPZIONI		
unità di collegamento Fax, Mobiletto alto, Mobiletto basso, Supporto con rotelle, Scheda VM, Device Server per seconda interfaccia di rete, Convertitore formato file, unità OCR, disco fisso sicurezza avanzata, Unità di protezione con sovrascrittura dei dati, lettore schede NFC		
MATERIALI DI CONSUMO		
Kit iniziale cartucce toner		11.000 stampe
Toner (durata standard)		25.500 stampe
Toner (lunga durata)		stampe
Durata nominale dei consumabili in conformità ISO/IEC 19752		



REGOLAMENTO (UE) 2019/2020 DELLA COMMISSIONE. La sorgente luminosa di questo dispositivo è destinata esclusivamente alle applicazioni per la stampa di immagini.

Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

 02.91987100

 www.ricoh.it

RICOH
imagine. change.

Tutti i marchi e/o i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le specifiche tecniche e l'aspetto esteriore dei prodotti potranno essere soggetti a modifica senza preavviso. Le immagini riprodotte in questa brochure non sono fotografie reali e potrebbero quindi esservi lievi differenze nei dettagli, anche per quanto riguarda i colori. Non tutti i servizi e le soluzioni sono disponibili per tutti i clienti. Copyright © 2024 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questa brochure, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificata e/o adattata, copiata in tutto o in parte e/o inserita in altro materiale senza l'autorizzazione preventiva scritta di Ricoh Europe PLC.